

In vier Schritten zur geschützten Halle.

Die Teppichfliesen zu verlegen ist denkbar einfach. Entlang der Hallenwand bilden Sie zunächst eine erste Bodenreihe — danach verlegen Sie Reihe für Reihe.

Vier Personen verlegen 800 m² in einer Stunde — auch beim ersten Mal.

01**Erste Reihe an der Wand**

Beginnen Sie entlang der Hallenwand und bilden Sie eine gerade erste Bodenreihe als Bezug für die gesamte Fläche.

02**Reihe für Reihe — Pfeil beachten**

Die Fliesen sind auf der Rückseite mit einem Pfeil markiert. Dieser sollte beim Verlegen immer in die gleiche Richtung zeigen. So entsteht ein gleichmäßiges, geschlossenes Bild.

03**Liegt fest — ganz ohne Kleber**

Die Platten sind formstabil und selbstliegend, daher entstehen keinerlei Rückstände. Sondermaße und Passstücke fügen Sie an den Rändern ein.

04**Nach der Veranstaltung**

Reinigen Sie die Fliesen einmal mit dem Staubsauger und fahren Sie sie zurück ins Lager. Fertig für den nächsten Einsatz.

**Der Pfeil auf der Rückseite**

Jede Fliese trägt rückseitig einen Richtungspfeil. Verlegen Sie alle Fliesen mit dem Pfeil in dieselbe Richtung — das garantiert ein einheitliches Flor- und Farbbild über die gesamte Halle.

Für eine längere Lebensdauer.

Ist Ihre Veranstaltung zu Ende, sind die Teppichfliesen das kleinste Problem. Bevor Sie die Matten zurück auf den Transportwagen legen, sollten Sie einmal gründlich saugen und Flecken ggf. mit Wasser abwaschen. Das reicht in der Regel, um Ihre Fliesen auf die Lagerung vorzubereiten.

Mit Bürstenfunktion saugen: Aktivieren Sie am Staubsauger die Bürstenfunktion. So arbeitet das Gerät effizienter, weil die Fasern der Fliese aufgerichtet werden — das Flor bleibt voll und sieht länger neuwertig aus.

Flecken mit Teppichshampoo behandeln: Hartnäckigere Verschmutzungen lassen sich mit handelsüblichem Teppichshampoo beseitigen. Testen Sie das Mittel zuvor an einer unauffälligen Stelle.

Vor der Lagerung trocknen: Kommt Ihre Fliese mit Wasser in Berührung, muss sie unbedingt vor der Lagerung getrocknet werden. Ansonsten bilden sich unschöne Fleckenränder.

Ersatzfliesen einplanen: Nachbestellte Fliesen können produktionsbedingt etwas von der Farbe abweichen. Deshalb ist es am sinnvollsten, bereits bei der Bestellung einige Ersatzfliesen einzuplanen.

Sondermaße oben lagern: Passstücke und Sondermaße platzieren Sie bei der Lagerung ganz oben auf dem Wagen — so vermeiden Sie, dass sich die Fliese unter Druck verformt.

Fragen zu Reinigung oder Nachbestellung? Wir helfen weiter:
sportbodenschutz.eu